

CONCENTROL鞋类行业

无形的领导者



CONCENTROL 泡沫脱模剂

选择合适脱模剂的参数:

- 模具温度
- 使用的多元醇类型: 聚酯或聚醚
- 鞋底饰面: 哑光、光泽或缎面
- 浓度和活性物质
- 油漆性/油漆层与其他层之间的附着力

对象:

- 单密度鞋底和鞋 (后置和直接注射)
- 双密度鞋底和鞋 (后置和直接注射)

类型:




可持续的溶剂:




聚氨酯泡沫稳定剂

CONCONTROL STB PU系列提高了系统组分的乳化性。在泡沫膨胀过程中除了控制气孔的大小和分布之外,还提供足够的稳定性和最佳的开孔,满足了泡沫制造商的要求。



模具清洁剂

我们的一系列清洁剂使模具在长时间工作循环后易于清洗。



辅助产品

Concentrol 提供水基粘合剂 (TACKTROL®系列) 热熔粘合剂 (PROMELT®和NETMELT®系列) 和聚氨酯基反应性热熔粘合剂(PROMELT PUR®)。

应该特别提到我司的一系列水基接触粘合剂TACKTROL CCA, 它适用于在缝纫前操作中粘合所有类型的纺织品和皮革, 用于粘合内衬、鞋跟支撑等。它们可以通过喷涂、滚筒或刷子进行应用。